

# THERMOREFLEX® COLOR

## ESPECIFICACIONES

| Composición | Espesor Medio  | Transportador      | Certificaciones           |
|-------------|----------------|--------------------|---------------------------|
| PU          | 160-190 micras | Poliéster adhesivo | REACH n° 1907/2006/EU<br> |

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

| SE APLICA SOBRE  | AJUSTES DE CORTE |   |           | INSTRUCCIONES DE PLANCHADO |                  |                        |             |
|--|------------------|---|-----------|----------------------------|------------------|------------------------|-------------|
| algodón, poliéster<br>mezcla/algodón<br>poliéster<br>(no recomendado en<br>tejidos tratados o<br>sublimados) | Cuchilla         | Presión   | Velocidad | Tiempo                     | Temperatura      | Presión                | Pelar       |
|  | 45°              | Con cuchilla nueva:<br>70-100 gf<br>Con cuchilla usada:<br>110 gf | 20 cm/seg | 5 + 10<br>segundos         | 155°C<br>(311°F) | Media<br>(2,5/3,5 bar) | en templado |

- Cortar el material del espejo
- Pelar el exceso de material
- Colocar la decoración sobre la tela
- Transferencia de 5" en las condiciones sugeridas
- Retirar el soporte en templado
- Cubrir con papel de horno
- Presione otros 10" para la fijación final

### PUNTOS FUERTES

- Fácil de cortar y pelar
- 8 colores disponibles
- Soporte adhesivo para cortar detalles

**NOTA:** Recomendamos realizar una prueba antes de la producción

## CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO E INSTRUCCIONES DE LAVADO

| Lavado                  | Planchado    | Secado                       | Lavado en seco | Durabilidad  | Temperatura Almacenaje | Condiciones Almacenaje      | Bobina               |
|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|--------------|------------------------|-----------------------------|----------------------|
| hasta 60°C,<br>al revés | SI, al revés | SI,<br>(programa<br>algodón) | NO             | hasta 2 años | Entre 18°C y<br>26°C   | Evitar luz<br>solar y polvo | Posición<br>Vertical |

- Esperar 24 horas después de la primera aplicación antes del lavado
- Seguir las instrucciones de la etiqueta de la prenda
- No usar blanqueadores ni agentes químicos agresivos

Este documento puede estar sujeto a variaciones. Las versiones actualizadas están disponibles en [www.siser.com](http://www.siser.com)  
Para más información, rogamos contacten con nuestro departamento de ventas.



Siser s.r.l.  
Viale della Tecnica, 18  
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960  
Fax +39 0444.287959  
info@siser.it  
www.siser.com

r.e.a. vi 171856  
reg. imp. vi n° 14971  
c.s. € 103.300 i.v.  
p.iva 01591490246



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
www.tuv.com  
ID 9105027958

