



INSTRUCCIONES DE USO DEL VINILO EASYPSV®

1. Colocar el *EasyPSV* con la parte del soporte hacia abajo y cortar el diseño. (No cortar en espejo).
2. Pelar el exceso de vinilo.
3. Colocar el transportador encima del Vinilo *EasyPSV* y pasar la espátula por encima.
4. Levantar el transportador con el *EasyPSV* para separarlo del soporte de papel.
5. Colocar el transportador con el diseño en el objeto deseado.
6. Frotar con la espátula para adherir bien el diseño.
7. Retirar con cuidado el transportador dejando solo el diseño de *EasyPSV* en el objeto.

EASYPSV® STARLING™

Especificaciones: Acabado mate/Acabado brillo · 76 micras · Cuchilla 45°

En Exterior	Hasta 5 años, en función del clima y la exposición a rayos UV
Adhesivo	Permanente, Acrílico transparente
Liner (soporte)	78# papel craft blanco
Temperatura mínima de aplicación	10 °C
Vida Útil	2 años almacenado correctamente 20-25°C a un 50% de humedad relativa
Romeo / Juliet registros de corte	Velocidad: 10/ Fuerza: 5

**Lavavajillas hasta 80 lavados.
No recomendado para microondas o paredes de yeso pintadas.**

EASYPSV® GLITTER

Especificaciones: Acabado brillo · 76 micras · Cuchilla 45°

En Exterior	Hasta 5 años, en función del clima y la exposición a rayos UV
Adhesivo	Permanente, Acrílico
Liner (soporte)	78# papel craft
Temperatura mínima de aplicación	10 °C
Vida Útil	2 años almacenado correctamente 20-25°C a un 50% de humedad relativa
Romeo / Juliet registros de corte	Velocidad: 10/ Fuerza: 5

No recomendado para uso en lavavajillas, microondas o paredes de yeso pintadas.

Accesorios recomendados: Plotters de corte, pelador Siser®, transportador y espátula Siser®.

